Service Training

FIGLABS SAEVO

INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS USB

Plataforma 0905 (FP-102)



FP-102 (Portátil).

NOTA: Este é um guia rápido para auxílio em campo. Para mais detalhes ou mais informações consulte o manual de serviço.

Introdução

- ✓ É importante que a impressora instalada esteja na lista de impressoras homologadas. (Solicite a Lista ao Suporte Técnico)

- ✓ Caso a impressora do cliente não conste na lista de impressoras homologadas, entre em contato com o suporte técnico para verificar se é possível instalar este modelo.

- ✓ Impressoras que não são homologadas e não seja compatíveis para instalar diretamente no equipamento via usb ou rede, poderão ser instaladas com o auxílio do software winprinter (conectado a um notebook ou computador) na clínica. (veja o procedimento como instalar impressoras com WinPrinter).

Preparação:

Requisitar no suporte técnico os arquivos de instalação da impressora.

“deskjet.ppd”

Para isto é necessário uma foto da tela (system information) e também o número de série (etiqueta traseira).



Etiqueta Traseira

Tela Sistem Information

Preparação:

Requisitar no suporte técnico os arquivos de instalação da impressora.

“deskjet.ppd”

Para isto é necessário uma foto da tela (system information) e também o número de série (etiqueta traseira).




Etiqueta Traseira



Tela Sistem Information

Preparação



Arquivo Driver da impressora a ser instalada.

Obter com o suporte técnico.



Pen Drive vazio. (Ideal: formatar no formato FAT32)

Coloque no Pen Drive apenas o Driver deskjet.ppd (necessário para instalação).

Lista de impressoras

	USB Print	Network Print
USB HP/Officejet Pro 8000	√	√
USB HP/Laserjet 1020	√	×
USB HP/Laserjet P2055d	√	×
USB HP/Laserjet CP1525N	√	√
USB SONY/UP-D897	√	×



Oki C711



Kyocera P5021cdn

Instalação da Impressora










Nota:

- Conecte a Impressora no ultrassom
- Conecte o Pendrive com o arquivo
- Ligue a Impressora
- Ligue o equipamento ultrassom


Configuração do Ultrassom



1. Aperte MENU.


NOTA: Caso não esteja na tela de transdutores será necessário apertar primeiro EXAM, depois MENU para acessar o menu de configurações.

Configuração do Ultrassom



1. Vá até a aba Peripheral.
2. Clique em ADD printer.
3. Selecione a opção USB Printer.
4. No campo U_List selecione o pendrive com o Driver.
5. Clique em Search e aguarde.
6. Clique em Next Step.

Configuração do Ultrassom



1. No campo Default Printer selecione a impressora instalada.

2. Clique em SET.

Fim

Suporte Técnico Figlabs Saevo
E-mail: rodrigo.belini@Alliage-global.com
(16) 98242-0176
(16) 3512-1484